

LOBADUR® 2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY



Produkto aprašymas

Tai naujausios kartos (Advanced Technology) Loba produktai su revoliucine technologija. Šie produktai turi išskirtines savybes, kurios yra unikalios ir vienintelės pramonėje.

Šis extra matinis lakas vandens pagrindu skirtas apsaugoti parketą bei pritaikytas grindims, kur yra didelis žmonių srautas. Nepakeičia medienos spalvos ir suteikia natūralumo jausmą. Dėka aukštos kokybės žaliavų beveik nematomas lako sluoksnis tampa ypatingai atsparus įbrėžimams. Puikus atsparumas chemikalams.

Naudojimo sritis

Tinka parketui ir medinėms grindims, kur yra įprastas arba labai intensyvus žmonių srautas. Neslidus pagal BGR 181 ir pasiekia R 9 reitingą pagal DIN 51130.

Savybės

- Natūrali medienos spalva ir tekstūra atrodo lyg grindys visai nelakuotos.
- Labai lengva lakuoti.
- Tik 2 lako sluoksniai
- Nereikia gruntinio lako
- Neslidus
- Nereikia poliravimo
- Puikus atsparumas chemikalams
- Lengva valyti grindis
- Mediena išlieka natūrali - jokie tekstūros išryškėjimo ar spalvos suintensyvinimo.

Techniniai duomenys

Artikulo Nr.	11474	Išėiga	Vienas sluoksnis su voleliu:
Įpakavimas	1 kg arba 5 kg įskaitant kietiklį	Volelis	100 – 120 g/m ² (8-10 m ² /kg)
Pakuotė	Dėžė: 2 x 5 kg Dėžė: 6 x 1 kg Paletėje: 96x5kg	Džiūvimo laikas	LOBATOOL volelis DeLuxe 120
Sausos dalelės	31±1% po komponentų sumaišymo	Sekantis sluoksnis bent	po 4-6 valandų
Klumpumas	23±1%	Galimai atsargiai vaikščioti	po 4-6 valandų
Saugojimas,	+5°C to +25°C	Tarpinis šlifavimas bent jau	po 8-10 valandų
transportas	12 mėn., pagal ADR nepavojingas Kietiklio sudėtyje: hexamethylene- 1,6-diisocianato homopolimeras. Paisykite gamintojo instrukcijų Xn kenksmingas	Lengvos apkrovos	po 24 valandų
GISKODAS	W2/DD+	Galutinis lako tvirtumas	po 5 dienų
		Tarpinis šlifavimas	
		LOBATOOL perforuotas padas K120 arba švelnesnis šlifavimo tinklėlis K120 ar net dar švelnesnis.	
		Galimas sekantis lako sluoksnis be tarpinio šlifavimo, jei tai bus daroma per 24 valandas. Po to tarpinis šlifavimas yra būtinas.	
		Tarpinis šlifavimas, prieš lakuojant paskutinį sluoksnį, padaro paviršių lygesniu.	

Skiediklis

Lakas – paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas!

LOJ

2004/42/CE

ES riba tokio pobūdžio produktams tokiam yra:

140g/l (2007/2010)

Lobos lake yra maks. 47 g/l LOJ

Po komponentų sumaišymo.



LOBADUR[®] 2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY

Naudojimo instrukcija:

- Gerai sukratykite laką, tada į laką įpilkite kietiklį santykiu 10 : 1 ir vėl gerai sukratykite.
- Jei reikia sumaišyti ne visą kiekį, naudokite LOBATOOL maišymo kibirėlį su matavimo žymomis, kad būtų matomos tikslios proporcijos.
- Nepilkite lako tiesiai ant grindų, o perpilkite laką į LOBATOOL kibirėlį ir ten nardinkite volelį.
- Sunaudokite per 2 valandas nuo maišymo pradžios.
- Paisykite saugos reikalavimų.
- Paisykite klimatinų sąlygų*
- Ventiliuokite lakuojamą patalpą *

*) Paisykite Pagrindinių LOBADUR[®] lakų vandens pagrindu naudojimo reikalavimų.

Naudojimo rekomendacijos pagal 2 sluoksnių sistemą, kai nereikalingas gruntavimas, o parketas priklijuotas su elastingais, šlyčiai atspariais parketo klijuais. Šis lakas puikiai atskleis savo savybes ant šviesios medienos kaip pvz. ąžuolas, uosis, klevas ar šviesus bukas.

1. Nušlifaukite grindis
2. Voleliu lakuokite su 2K InvisibleProtect^{A.T.} laku pirmą sluoksni
3. Džiūvimas 8-10 valandos
4. Tarpinis šlifavimas
5. Voleliu lakuokite su 2K InvisibleProtect^{A.T.} laku antrą sluoksni

Alternatyvi naudojimo rekomendacija, kai norima suintensyvinti ir išryškinti medienos spalvą bei siekiama sukurti alyvuotų grindų išvaizdą, bet lako pagalba suteikiamas lengvas grindų valymas.

1. Nušlifaukite grindis
2. gruntas HS Intensive^{A.T.}
3. džiūvimas pagal gruntinio lako taisykles
4. Lakuokite su 2K InvisibleProtect^{A.T.} laku tik vieną sluoksni.

Atminkite: Jei mediena po tarpinio šlifavimo yra šiurkšti, rekomenduojame nulakuoti dar vieną papildomą lako sluoksni su 2K InvisibleProtect^{A.T.} laku. Nes vėliau valymo priemonės gali įsikverbti į medienos sluoksni ir pažeisti unikalų matinį vaizdą.

Pagrindinės LOBADUR[®] lakų vandens pagrindu naudojimo ir LOBADUR[®] 2K InvisibleProtect^{A.T.} priežiūros priemonių taisyklės yra dalis šios informacijos, kuri turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu.