

## LOBADUR<sup>®</sup> WS EasyFill Plus



### Produkto aprašymas

vandens ir akrilo pagrindo, greitai džiūstanti priemonė, skirta medienos glaisto gamybai.

### Naudojimo sritis:

Medienos ir parketo grindų tarpų ar įtrūkimų užpildymui. Tinka visoms medienos rūšims. Iš šios priemonės pagamintas medienos glaistas, džiūdamas gerai prilimpa ir užpildo medienos tarpus.

Netinka naudoti labai platiems ir užterštiems medienos tarpams, taip pat ir vinimis pritvirtintoms senoms grindims. Tokiose vietose glaistas palaipsniui gali ištrupėti.

### Savybės

- maža išeiga
- greitai džiūna
- silpnas kvapas
- lengva naudoti
- visoms medienos rūšims

### Techniniai duomenys

<b>Artikulo Nr.</b>	11038	<b>Išeiga</b>	50ml/m <sup>2</sup> naujoms grindims
<b>Pakuotės įpakavimas</b>	5l, 1l dėžė: 4 x 5 l paletė: 128 x 5 l dėžė: 12 x 1 l paletė: 480 x 1 l	<b>Darbo priemonė</b>	LOBATOOL glaistykė
<b>Sausos d. Saugojimas, Transportavimas</b>	20 ± 1% +5°C .. +25°C, tinka naudoti 12 mėnesių, pagal ADR nepavojinga medžiaga	<b>Džiūvimas</b>	po 20...40 min
<b>GISCODE</b>	W 2 +	<b>Šlifavimas</b>	po 20...40 min
		<b>Greičiausiai galimas užlakavimas ar alyvavimas</b>	po 1 valandos.
			Šios rekomendacijos tinka prie 18°C temperatūros ir 65% santykinės oro drėgmės.
		<b>Skiedimas</b>	Produktas paruoštas naudojimui ir jo skiedimas negalimas!



# LOBADUR® WS EasyFill Plus

### Naudojimo informacija:

- Prieš darbą gerai sukratykite bakelį
- Sumaišykite WS EasyFillPlus su medienos dulkėmis, kurios liko po paskutinio šlifavimo
- Kuo smulkesnės medienos dulkės tuo lengviau glaistosi ir užsipildo tarpai
- Glaistikite grindis. Dideliems įtrukimams procedūra pakartokite.
- Kruopščiai nuskuskite perteklių
- Nušlifaukite grindis
- Paisykite saugos reikalavimų
- Paisykite klimatinių sąlygų\*
- Ventiliuokite darbo patalpą \*
- \*) Paisykite bendrą Lobadur lakų vandens pagrindu darbo taisyklių.

### Darbo instrukcija medinėms ir parketo grindims:

1. Nušlifaukite grindis (pvz. 36 ar 60 grubumas)
2. Glaistikite grindis
3. Džiūvimas 20-40 min.
4. Šlifavimas (pvz. 100..120 grub.)
5. Grindų lakavimas ar alyvavimas

### Tolimesnis sluoksnis po nuglaistymo ir šlifavimo:

Tinka bet koks LOBADUR® lakas vandens pagrindu ar LOBASOL® alyva.

**Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBADUR® produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat atminti.**